

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN
FOR "ROKLANDSEGEN" I SALTDAL

pgf. 1

Det regulerte område er vist med reguleringsgrense. Innenfor reguleringsgrensen skal bebyggelsen plasseres med møneretning som vist på planen.

pgf. 2

Ved siden av disse reguleringsbestemmelser kommer bestemmelser i bygningsloven, byggeforskriftene og bygningsvedtekten for kommunen til anvendelse.

pgf. 3

Areal for småhusbebyggelse

- a. Bebyggelse for boliger skal bestå av frittliggende småhus med inntil 1½ etasje over grunnmur. Maksimal gesimshøyde for bolighus 3,6 meter og for garasje/uthus 2,4 meter. Gesimshøyde måles fra grunnens planerte nivå etter bygningsrådets bestemmelser.
- b. Saltakenes møneretning er angitt på planen. Takvinkel skal for 1 etasjes hus være mellom 15° og 30° , og for 1½ etasjes hus maksimum 45° . Bygningsrådet kan bestemme felles takvinkel for hus som naturlig hører sammen i en rekke eller gruppe.
- c. Det skal på tomten reserveres plass for 1 garasje og 1 oppstillingsplass for bil pr. leilighet. Garasjeport som vender mot offentlig veg skal ligge minst 5 meter innafor gjerdelinje mot veg.

pgf. 4

Område for offentlig formål

Område avsatt til offentlig formål skal bebygges med bebyggels beregnet for eldreomsorg. Bebyggelsens art og utforming, parkering, innhegning m.v. skal godkjennes av bygningsrådet.

pgf. 5

Friområder

I friområder kan bygningsrådet tillate oppført bygning som har naturlig tilknytning til friområdene - f.eks. lekestue - når dette etter rådets skjønn ikke er til hinder for områdenes bruk som friområde.

pgf. 6

Fellesbestemmelser

- a. Bygningsrådet skal ved behandlingen av byggewelding ha for øye at bebyggelsen får en god form og materialbehandling, og at bygninger i samme byggefelt får en harmonisk utforming. Farge på hus skal godkjennes av bygningsrådet.

Maksimal utnyttlesgrad 0,2.

- b. I forbindelse med byggemelding skal det på situasjonsplanen være angitt plassering av bolighuset samt plassering av garasje, selv om denne ikke oppføres samtidig med den øvrige bebyggelse.
- c. Bygningsrådet skal påse at eventuelle innhogninger mot veg utformes ensartet for alle tomter langs en vegstrekning. Gjerdenes høyde 0,8 meter. Utforming og farge skal godkjennes av bygningsrådet.
- d. De ikke bebygde deler av tomten skal gis en tillatende utforming og beplantning.
Eksisterende vegetasjon bør søkes besvart. Avkjørelser til offentlig veg skal være oversiktlig og mest mulig trafikksikker.
- e. Unntak fra disse reguleringsbestemmelser kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningslovgivningen og bygningsvedtekten for kommunen.

Stadfestet av fylkesmannen i Nordland.

Bodø den 12. januar 1979.

Ole S. Aavatsmark

Ole S. Aavatsmark

